



AGRITRAITE



Lubricante para máquinas ordeñadoras con bomba de vacío

APPLICATIONS

Lubricación de bombas de vacío específicamente usadas en máquinas ordeñadoras

En carter y demás elementos constitutivos de todos los modelos de bombas de vacío que equipan los sistemas de ordeño, tanto fijos como móviles.

- Bombas de paletas (lubricadas por goteo o por inyección).
- Bombas a engranajes.
- Bombas alternativas a pistón.

PERFORMANCE

Elevado índice de viscosidad

- Gran resistencia de la película lubricante
- Excelentes propiedades antidesgaste
- Alta capacidad antioxidante, antiherrumbre, antiespuma y anticorrosiva
- Excelente desemulsibilidad; no promueve la retención de aire
- No ataca materiales de sello normalmente usados en estos equipos.

CARACTERÍSTICAS

AGRITRAITE	Unidad	
Viscosidad @ 40 °C	mm ² /s	68
Viscosidad @ 100 °C	mm ² /s	8.7
Índice de Viscosidad	-	100
Punto de inflamación Cleveland	°C	240
Punto de escurrimiento	°C	-18

Los valores expuestos en esta tabla son valores típicos consignados a título ilustrativo

Total Especialidades Argentina S.A.
Av. del Libertador 1295, piso 2º
(1638), Vicente López
Buenos Aires, Argentina

AGRITRAITE
Revisión 10/2013

Este lubricante usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para los usos para los cuales fue desarrollado, no presenta ningún riesgo particular. Puede obtener una hoja de seguridad acorde a la normativa vigente argentina de su representante comercial local.