

Fluide XLD FE



Fluido para transmissões automáticas

UTILIZAÇÕES

- Fluido ATF de nova geração , sintético, que permite atender aos intervalos de troca estendidos.
- Produto particularmente recomendado para atender as exigências de caminhões, veículos utilitários etc. fabricados pela Voith, Allison e ZF.

- Adequado para as transmissões automáticas de montadoras asiáticas : Nissan (Matic D,J,K), Mazda (M-III, M-V), Honda (Z-1), Toyota (T-IV, JWS3309), **Hyundai, Kia, Mitsubishi** (SP-II / **SP-III**).
- É adequado para aplicações onde se exigem níveis de desempenho Allison TES 295 , ZF 14 C ou Dexron III@ H, Mercon® , Mercon® V (antes de 2007)
- Não deve ser utilizado com Dexron® VI ou Mercon® LV

PROPRIIDADES

- Economizador de combustível se utilizado combinado com oleos de motor Fuel Eco.
- Propriedades antioxidante e estabilidade térmica excepcionais.
- O modificador de atrito utilizado possibilita melhoria na dirigibilidade.
- Excelente propriedade antidesgaste e bem superior a dos outros ATF da agama, quando usado em condições severas.
- Ótima proteção contra a corrosão

- Resistencia à formação de espuma proporcionando melhores condições de lubrificação e de eficiência hidráulica.
- Sua excepcional filtrabilidade possibilita a redução da freqüência da troca do filtro e dos custos de manutenção.
- Viscosidade estável mesmo sob forte cisalhamento , permitindo uma boa e constante lubrificação.
- Conforto na passagem de marchas graças a estabilidade de atrito.
- Compatível com os matérias das juntas mais comuns.

CARACTERISTICAS

Fluide XLD FE	Unidade	
Densidade a 15°C	kg/m ³	0,850
Viscosidade a 40°C / a 100°C	mm ² /s	33,7 / 7,1
Índice de Viscosidade	-	181
Ponto de Fluidez	°C	- 51
Ponto de Fulgor (VAC)	°C	212

As características típicas são fornecidas a título indicativo.

ESPECIFICAÇÕES

Homologações:

Voith H55.6336
ZF TE-ML 04D, 09, 14B , 16L & 17C
Allison C-4 ,
MAN 339 V-2 & Z-2
MB 236.6
Volvo 97341

Responde as exigências das especificações :

Allison TES 295
ZF 14C, 02F, 11B
MAN 339 Z-3
Ford Mercon® / Mercon® V
GM Dexron® III-H
Hyundai, **Kia**, Mitsubishi (SP-II / **SP-III**).

FLUIDE XLD FE

Este lubrificante utilizado conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto , não apresenta risco particular
Uma ficha apresentando dados de segurança , em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua disposição junto do seu representante comercial local.

22.07.2012

ELABORAÇÃO : **Fabio Dias**

ANÁLISE / APROVAÇÃO : **Marcelo Beltran**

Rev. : **03**