

FLUIDMATIC MV LV



Economía en Combustible de Baja Viscosidad para Vehículos-Múltiples

APLICACIONES

Tipos de Servicio

- **FLUIDMATIC MV LV** es recomendado cuando se requieran fluidos de transmisión automática de baja viscosidad. Estos fluidos posibilitan economía de combustible.
- **FLUIDMATIC MV LV** cumple y excede las especificaciones originales de los fabricantes, de los equipos, incluyendo alguna de las mas recientes especificaciones tales como: GM, Ford, Chrysler, Toyota, Mitsubishi y otros.
- Consulte su manual de usuario con respecto a la especificación del ATF para vehículos importados. No utilice en aplicaciones donde se requieran los fluidos CVT o un fluido tipo F. No utilice en sistemas de fluidos de dirección asistida para Honda.

DESEMPEÑO

Especificaciones

- GM Dexron VI
- Productos obsoletos GM Dexron (DII, DIII, DIII-G, DIII-H)
- Ford Mercon LV o Mercon SP
- Hyundai/KIA/Mitsubishi SP-IV
- Toyota WS (Estándar Mundial)
- Volvo STD 1273.41

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Alto desempeño técnico

- Limpieza excepcional de las válvulas de control lo cual resulta en un mejor desempeño de la transmisión.
- Teñido en color rojo para detectar fugas.
- Brinda las propiedades de fricción adecuadas requeridas por el Fabricante.
- Excelentes propiedades anti-desgaste, anti-corrosión, anti-espuma y resistencia a la oxidación.
- La excelente fluidez a temperaturas bajas protege contra el desgaste bajo condiciones operativas de frío extremo.

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDAD	Método de Prueba	FLUIDMATIC MV LV
Color	Visual	Red
Gravedad específica @60F/60F (lb/gal)		0.873 (7.26)
Viscosidad, cP @ -40°C (-40°F)	ASTM D-2983	7,900
Viscosidad, cSt @ 100°C:	ASTM D-445	5.6
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	175
Punto de Ecurrimiento, °C (°F)	ASTM D-97	-46 (-50)
Punto de Inflamabilidad, °C (°F)	ASTM D-93	220 (428)

400 Chisholm Place, Suite 418,
Plano, Texas 75075
800-442-5823 or 469-241-0950
www.total-us.com

Fluidmatic MV-LV
Sheet updated: 7/9/2012

5 North Stiles Street
Linden, NJ 07036
908.862.9300 or 800.526.4127
www.total-us.com