

MULTIS COMPLEX EP NA



GRASA



TOTAL

Grasa multi-propósito de complejo de litio

APLICACIONES

Grasa industrial y automotriz multipropósito para extrema presión

- Las **GRASAS MULTIS COMPLEX EP NA** están diseñadas para la lubricación de todas las aplicaciones bajo condiciones severas, particularmente alta carga y condiciones de temperatura alta.
- Las **GRASAS MULTIS COMPLEX EP NA** son grasas multipropósito formuladas especialmente para la lubricación de rodamientos, cojinetes lisos y rodamientos de rodillos sometidos a impactos y vibraciones en los vehículos de transporte, agrícolas y fuera de carretera. Estas grasas también son adecuados para aplicaciones industriales de uso general que requieren un nivel NLGI 2 de extrema presión.
- Siempre evite la contaminación de la grasa a causa de polvo y/o suciedad al aplicarla. Preferiblemente utilice un sistema de bombeo neumático o cartuchos.

ESPECIFICACIONES

- ISO 6743-9: L-XBGHB-2 y L-XBGHB-1
- DIN 51502: KP2P-20 y KP1P-30
- NLGI GC-LB (#2 nivel)

PROPIEDADES

Película lubricante duradera

Substancias no nocivas

- Cumple con una amplia variedad de requerimientos y aplicaciones.
- Miscible con la mayoría de otras grasas de jabones convencionales.
- Duradera y resistente al agua, contaminación y variaciones de temperaturas.
- Buena adhesión a los metales.
- Buena estabilidad mecánica y térmica.
- Excelentes propiedades anti-oxidantes y anti-corrosivas.
- No contiene hierro u otros metales pesados peligrosos para los humanos o el ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS GRASAS MULTIS COMPLEX EP NA

	1	2
Aspecto	Suave, ligeramente pegajoso, azul	Suave, ligeramente pegajoso, azul
Composición	Complejo de Litio	Complejo de Litio
Viscosidad cinemática @ 40°C (ASTM D 217)	320	280
Viscosidad cinemática @ 100°C (ASTM D 2265)	500 (260)	530 (278)
Peso específico (ASTM D 2596)	250	250
Prueba anti-óxido DIN 51 802	0-0	0-0
Viscosidad base @ 40°C, cSt	145	160
Rango de temperatura de operación estimado, °F	-15 - 325	0 - 325

TOTAL Lubricants USA, Inc.

Grasas Multi Complejas EP NA

Página actualizada: 23/7/2013

Linden, NJ 07036
908.862.9300 or 800.323.3198.
www.totallubricantsusa.com