



RUBIA TIR 7400

SAE 15W-40

**MOTORES
DIESEL**



Aceite para motor a Diesel de Servicio Pesado API CI-4

APLICACIONES

Todo tipo de servicio

- Desarrollado para motores de baja emisión a Diesel equipados con EGR—2004 y previos—que utilizan combustible Diesel de bajo o ultra-bajo de azufre.
- Formulado para cumplir con las mas severas condiciones de servicio para equipos dentro y fuera de carretera. Recomendado para transporte y equipo fuera de carretera como camiones de reparto de larga y corta distancia, tractores, equipos de construcción, etc.

DESEMPEÑO

Estándares Internacionales

- API CI-4/SL
- ACEA E7

Estándares OEM

Cummins CES 20078
Mack EO-M
MAN 3275
Mercedes Benz 228.3
Renault Truck RLD-2
Volvo VDS-3

Cumple con los requerimientos de Caterpillar ECF-1a, DAF, IVECO y Scania

BENEFICIOS

Intervalos estándar de drenaje

Alto desempeño técnico

- Su alto nivel de desempeño permite largos intervalos de drenaje.
- Excelentes propiedades detergentes, dispersantes, anti-desgaste y anti-corrosión, mantiene el motor limpio con un control eficiente de hollín, lodo y residuos en los pistones.
- La limpieza de los pistones ofrecen protección contra rayado de las camisas.

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES TÍPICAS--RUBIA TIR 7400 SAE 15W-40	
Gravedad específica a 15 C (ASTM D 1298)	0.879
Viscosidad @ 40°C, cSt (ASTM D 445)	124
Viscosidad @ 100°C, cSt (ASTM D 445)	15.7
Índice de Viscosidad (ASTM D 2270)	133
Punto de Fluidez, °F (°C) (ASTM D 97)	-22 (-30)
Punto de Inflamabilidad °F (°C) (ASTM D 92)	414 (212)
TBN (ASTM D 2896)	10
Arranque en frío, cps @ -20°C (ASTM D 5293)	5600

TOTAL Lubricants USA, Inc.

Rubia TIR 7400
Página Actualizada: 12/05/2014

5 North Stiles Street
Linden, NJ 07036
908.862.9300 or 800.323.3198
www.totallubricantsusa.com

