

# CLASSIC 5W40

## Ficha de características técnicas



### “ TOTAL CLASSIC, la garantía de la calidad ”

Aceite multigrado de tecnología de síntesis para motores gasolina y diesel, formulado a partir de un conjunto de aditivos de prestaciones cuidadosamente seleccionadas y dosificadas con la finalidad de responder a los estándares de calidad de la ACEA (Asociación de Constructores Europeos de Automóviles).

#### APLICACIONES

Todos los motores de gasolina y diesel

Inyección directa  
Recorridos severos  
Todo el año

Conducción deportiva

Consulte el libro de mantenimiento de su vehículo para conocer la recomendación del constructor.

- Recomendado para los motores de coches de turismo o vehículos utilitarios ligeros (furgonetas...) equipados con motores de gasolina (multiválvulas, turbos, equipados o no con catalizador) o diesel (sobrealimentado o no)
- Particularmente recomendado para motores diesel de inyección directa.
- Utilizable para todo tipo de trayecto (ciudad, carretera, autopista) y particularmente en las condiciones de servicio más severas.
- Adecuado para todos los tipos de conducción

#### PRESTACIONES

Internacionales

- ACEA A3 / B4
- API SL / CF

#### VENTAJAS CLIENTES

Altas prestaciones  
Aumento de la vida del motor  
Intervalo de cambio de aceite aumentado

- Muy buena protección del motor, especialmente contra el desgaste en la zona de la distribución
- Excepcional estabilidad térmica y a la oxidación para prevenir toda degradación, incluso en utilización severa.
- TOTAL CLASSIC 5W40 ha sido concebido para responder a las exigencias de los constructores en términos de intervalos de cambio alargados.

#### CARACTERISTICAS

CLASSIC	UNIDADES	5W40
Densidad a 15°C	kg/m <sup>3</sup>	853
Viscosidad a 40 °C	mm <sup>2</sup> /s <> cSt	85
Viscosidad a 100 °C	mm <sup>2</sup> /s <> cSt	14
Punto de congelación	°C	-39
Punto de inflamación	°C	228

Las características mencionadas representan valores típicos.

TOTAL ESPAÑA S.A.U.

Ribera del Loira, 46 – 28042 Madrid  
Tel. :91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62

CLASSIC 5W40  
Enero 2011 / Septiembre 2011



Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular. Puede usted obtener a través de su delegado comercial los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E.