


# RUBIA MT 30 / 40

## Ficha de características técnicas



Lubricante monogrado de altas prestaciones para motores diesel 4T utilizados en navegación fluvial y costera.

### APLICACIONES

Motor de propulsión  
Grupos fijos

Órganos de transmisión

- Motor diesel 4T, sobrealimentados o no, funcionando con gasóleo hasta 0,5% de azufre.
- Motores de propulsión: pesca, transporte fluvial y costero de personas o mercancías.
- Órganos de transmisión, reductores / inversores.

### ESPECIFICACIONES

Internacionales

Homologaciones  
constructores

Conforme exigencias

- ACEA E5
- API CF / CF-4 / CG-4 / CH-4
- MTU OIL Type 2 (TBN > 12)
- MAN M 3275-2 (en curso)
- BAUDOIN SMB 3
- ZF TE-ML 04A / 04B (reductores / inversores)
- ABC series DX / DZ
- WARTSILA-POYAUD UD serie
- CATERPILLAR 3116 / 3126 Marine engines MUI
- MITSUBISHI motores U semi-rapidos
- DEUTZ motores medianos y grandes
- BOLNES, MAK, STORK...
- Reductores / inversores: MASSON, BAUDOIN
- OTAN O-278 (SAE 40)
- STM 7251A (SAE 40)

### VENTAJAS CLIENTE

Asegura la longevidad de  
los motores y de los  
órganos de la transmisión

- Excelente poder detergente y dispersante, evitando el bloqueo de los segmentos y la formación de depósitos internos al motor.
- Capacidad anti-desgaste y anti-corrosión excepcionales asegurando la longevidad del motor y de los órganos de la transmisión.
- Gran protección contra la oxidación.
- Reserva de alcalinidad importante que permite neutralizar los ácidos formados por la combustión del gasóleo durante muy largos intervalos de cambio.

### CARACTERÍSTICAS

RUBIA MT	UNIDADES	30	40
Viscosidad a 100 °C	mm <sup>2</sup> /s <> cSt	10,8	15
Viscosidad a 40 °C	mm <sup>2</sup> /s <> cSt	85,5	141
T.B.N.	mg KOH / g	13	13
Punto de congelación	°C	-36	-27

Las características mencionadas representan valores típicos.

TOTAL ESPAÑA S.A.U.  
Ribera del Loira, 46 – 28042 Madrid  
Tel. :91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62

RUBIA MT 30 / 40  
Octubre 2011 / Septiembre 2012



Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular. Puede usted obtener a través de su delegado comercial los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E.