



TRANSMISSION XSV FE 75W-80



Full Synthetic gear oil

USES

- Is particularly recommended for all trucks equipped with VOLVO manual gearboxes.

PERFORMANCES

- Very high thermal stability, high antioxidant and detergent level
- High antiwear, anticorrosion and antifoam performances.
- Very high viscosity index.
- Fuel savings

CHARACTERISTICS

TRANSMISSION XSV FE	Units	75W-80
Volumetric mass at 15°C	kg/L	0,862
Viscosity at 100°C	mm ² /s	10.3
Flash point Cleveland	°C	220
Pour point	°C	-55

The typical characteristics mentioned represent mean values.

APPROVALS

- API GL-4
- MAN 341 Type V-R (ex MAN 341 Type SL)
- EATON
- VOITH
- VOLVO 97307
- ZF : 02D gearboxes with INTARDER

TOTAL LUBRIFIANTS
562 avenue du Parc de L'Île
92029 NANTERRE Cedex
France

TRANSMISSION XSV FE 75W-80

Sheet updated : 04/2010
Sticker reference: MPR 11/06



Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.